MacFlon-Guard™ PTFEジャケットオプション



Introduction

MacFlon Guard™は、ジョイントシート等の中芯基材にPTFE被覆を施した包みガスケットです。
ご使用される用途に応じてさまざまな中芯基材、ジャケット断面形状が選択可能です。また、額縁形状の製品も製作可能です。
状況に応じた中芯基材をPTFEで被覆している為、耐薬品に優れています。

品番	FE1	FE2	FE3
種類	くさび型	丸型	コの字型
断面形状			
厚み[㎜]	選定する中芯厚みによる		
寸法[㎜]	900	400~3000	900
耐熱性[℃]	4146中芯：-100~+120・8851ND中芯：-100~+260・1500中芯：-100~+260		
耐圧性[MPa]	4146中芯：1.5・8851ND中芯：2.0・1500中芯：3.0		
ガスケット係数　m	FE1:3.5・FE2：4.0・FE3：3.5		
最小設計締付圧力 y [MPa]	FE1:14.7・FE2：19.6・FE3：14.7		

①品番 – ② – ③ – ④

①中芯品番
4146
8121
8851ND
1500
2711シリーズ

②ジャケット形状	記号
くさび型	FE1
丸型	FE2
コの字型	FE3

③フローレス	記号
あり	S

④外周融着	記号
あり	A

MacFlon™　ジョイントシーラント　6320



Introduction

MacFlon™ジョイントシーラントは、延伸したPTFEをコード状にしたフリーサイズガスケットテープです。
大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。

- ●耐熱性能:-100~260℃
- ●圧力:2MPa

項目	MJ003	MJ006	MJ009	MJ012	MJ016	MJ020
幅[㎜]	3.0	6.0	9.0	12.0	16.0	20.0
長さ[㎜]	30	15	8	5	5	5
厚み[㎜]	2.0	3.0	3.0	4.0	5.0	5.0
推奨シールエリア	3~7	3~16	17~25	26~35	36~50	51~65