1525・1525R/1525L・1525LR



Introduction

アラミド繊維と無機人造繊維を混紡したヤーンをPTFEディスパージョンで処理した後、断面角状に編組したグランドパッキンです。
シール性能や取扱い性に加えコストパフォーマンスに優れた汎用パッキンです。
また、より柔軟な仕上がりでシール性に優れた特殊潤滑処理タイプもございます。

Advantages

- ●軸摩耗が少ない。
- ●軸への馴染み性に優れています。
- ●シール性に優れています。
- ●弾力性に優れています。
- ●取扱い性に優れています。

TA-Luft　VDI2440　Approved
Low Emission Valve Stem Packing

Molyflon Spider™ 6530・6530R



Introduction

モリブデンとPTFEを特殊製法でハイブリッド化したスパイダーフィラメントからなるヤーンを断面角状に編組したグランドパッキンです。驚異的な機械強度や摺動性、耐熱性、熱伝導性に優れたモリブデンとPTFEをハイブリッド化している事から、耐クリープ性能が大幅に改善されており一般的なPTFE系グラファイトパッキンの様な温度負荷時における面圧低下やコールドフローを抑制することが可能です。

Advantages

- ●高周速条件下で使用可能です。
- ●応力緩和性能が小さく優れています。
- ●耐薬品性に優れています。
- ●シール性に優れています。
- ●軸摩耗が少なく、馴染み性が良い。

パッキン引抜ツール



Introduction

パッキン引抜ツールは、グランドパッキンの取替作業の際、容易にパッキンを引き抜く事ができる万能ツールです。
現状状況に応じて選べるコルクスクリューをそれぞれ3種類、更にパッキンフックを3種類ご用意しております。

	フレキシブルシャフト寸法	コルクスクリュ-寸法
大	300mmL(360mmL)	φ12mm
中	240mmL(250mmL)	φ8mm
小	130mmL(170mmL)	φ5mm