# CleaHybrid™ 9320



## Introduction

CleaHybrid™は、ガスケットの設計思想とゴムシート技術を融合して開発した高性能ゴムシートガスケットです。耐熱性、応力緩和性、圧縮復元性、電気絶縁性、耐候性に優れ、既存のゴム系シートの常識を覆す性能を有しております。

## ご使用における注意事項

・ガスケットペーストは使用しないで下さい。(許容面圧が低下し圧壊する可能性があります)
・100℃以上でご使用される場合は、弊社担当者までお問い合わせ下さい。
・ガスケットをご使用の際、フランジ面をよく清掃の上ご使用下さい。
・厚生省告示第201号に適合しておりますが、上水、医薬品、食品等の汚染を嫌う流体でご検討の場合、弊社担当者までお問い合わせ下さい。

| 品番 | 9320 |
|---|---|
| 厚み[㎜] | 1.5・2.0・3.0 |
| 寸法[㎜L] | 5000 |
| 寸法[㎜W] | 1270 |
| 耐熱性[℃] | -47～+150 |
| 耐圧性[MPa] | 液体[3.0]・気体[1.0] |
| ガスケット係数 m | 1.0 |
| 最小設計締付圧力[MPa] | 1.4 |
| 推奨締付面圧[MPa] | 液体[1.5]・気体[2.0] |

*耐薬品性*

*□油類:× □エチルアルコール:◎ □メチルアルコール:◎ □硝酸30% 70℃:○*
*□塩酸20% 80℃:○ □苛性ソーダ30% 70℃:◎ □次亜鉛素酸ナトリウム5% 室温:◎*
*□硝酸10% 室温:○ □ガソリン:× □エチレングリコール:◎*
*□水酸化アンモニウム:◎ □蒸気150℃以下:◎*